

#### **Remarque Générale:**

- La gamme de produits décoratifs 'béton ciré' Mercadier est constituée de produits superficiels de décoration qui ne peuvent en aucun cas affecter la structure de l'édifice.
- Les informations, astuces et conseils relatifs à l'utilisation finale des produits et à leur application sont fournis en toute bonne foi. Ce sont des produits de décoration. Le « style » ou « coup de taloche » de l'applicateur a un impact important sur le rendu final. En pratique, les conditions de stockage et la dextérité d'application sur site des produits échappant à notre contrôle, toutes les informations de ce document et conseils donnés par les revendeurs n'impliquent aucune garantie quant au résultat.
- Les garanties de bonne tenue et de longévité du produit ne peuvent être acquises qu'en cas de strict respect du mode d'emploi du produit lui-même, mais aussi de ceux des éventuels primaires et produits de finition, ainsi que des recommandations d'entretien. Les caractéristiques esthétiques, techniques des produits sont liées à leur fabrication et application artisanales.
- Les couleurs & aspects figurant sur nos nuanciers sont indicatives et ne peuvent pas être considérées comme contractuelles. Ces produits ont en effet un rendu final nuancé qui peut aussi varier en fonction conditions d'application (geste de l'applicateur, température etc). Il en est de même pour les panneaux présentés en magasin. Dans la limite du possible, il est préférable d'utiliser des lots identiques
- attendre au minimum 3 jours avant l'utilisation de ces produits sur un Revêtement Béton Ciré Mercadier et 7 jours sur un Enduit Béton Ciré Mercadier

#### **Entretien courant du béton:**

Pour le nettoyage des surfaces, utiliser des produits courants 'non agressifs'. Eviter absolument les produits à base d'ammoniaque ainsi que les produits anticalcaires fortement dosés

Il est important d'entretenir la surface par l'application régulière d'une couche du dernier produit de finition (après ponçage pour les vernis). La fréquence de cette opération est fonction de l'utilisation qui en est faite (vérifier si l'eau 'perle' sur le support).

Afin de préserver le produit et sa finition (vernis, cire etc...) il est conseillé de fixer des tampons en feutre sous les pieds des meubles, chaises etc ... même s'ils sont en plastique.

#### **Système de Patine pour Béton Ciré 'à la Cire'**

En utilisation Intérieure uniquement, permet d'obtenir une finition très esthétique, cirée et uniforme en sol ou sur les murs (hors douche ...). Une finition patinée au pigment peut être ainsi obtenue

Protège les revêtements & enduits 'béton ciré' des agents atmosphériques, améliore la résistance aux taches, facilite l'entretien et le nettoyage

Séchage final : le délai de remise en service est de 4h

#### **Entretien courant du béton spécifique à la Cire:**

Il est important d'entretenir la surface par adjonction d'un peu de Cire dans l'eau de rinçage des produits ménagers et par l'application régulière d'une couche de Cire au Carnauba.

#### **Imprégnation incolore**

Durcit la surface du béton et renforce la structure cristalline des bétons intérieurs comme extérieurs par la formation de composés minéraux de grande dureté.

Augmente l'imperméabilisation par effet 'bouche pore'. Aide à protéger contre la pénétration des huiles et graisses.

Utilisé seul en deux couches pour des protections murales mates, est idéal en première couche avant l'utilisation d'un de nos vernis 'béton ciré'

Séchage final : le délai de remise en service est de 24h

#### **Protecteur incolore**

Permet d'obtenir une finition esthétique et uniforme (aspect mouillé ou satiné selon la nature du support). Ravive les couleurs. Peut rendre certains supports glissants. Protège les revêtements 'béton ciré' des agents atmosphériques agressifs et du gaz carbonique. Améliore la résistance aux taches (huiles, graisses...), dans le cas d'utilisation en sol.

Facilite l'entretien et le nettoyage, limite la prolifération des végétaux.

Séchage final : le délai de remise en service est de 24h à 20°C

#### **Vernis Mono Composant pour 'Béton Ciré'**

Protège le béton de l'eau, huiles, graisses, alcool, agents nettoyants ménagers, etc. Résistant à une abrasion courante en usage ménager.

Séchage final : Durcissement complet après 3 jours. Ne reposer meubles et tapis qu'après ce délai

Rénovation : après ponçage, peut être rénové

#### **Vernis Plan de Travail Bi Composant**

Protège le béton de l'eau, huiles, graisses, alcool, agents nettoyants ménagers, etc

Il est résistant à une abrasion courante en usage ménager et sera aussi idéal pour les sols avec passage très intensif

Rénovation : (tous les 4 à 5 ans). Après ponçage, peut être rénové

Séchage final : Durcissement complet après 1 semaine. Ne reposer meubles et tapis qu'après ce délai.