

FICHE TECHNIQUE SYNTHETIQUE

Mise à jour du : 1er février 2008

SYSTÈME DE PATINE POUR VÉRITABLE 'BÉTON CIRÉ'

Ce document n'est pas un mode d'emploi mais un résumé de ces grandes lignes.
La fiche technique complète incluant mode d'emploi est remise lors de l'achat des produits.
Demandez là à votre revendeur si vous ne l'avez pas et respectez la scrupuleusement.

DESCRIPTION DES PRODUITS

- Le système Patine comprend trois produits de finition et protection des véritables Bétons Cirés.
- Ce système permet d'obtenir une finition très esthétique, cirée et uniforme.
- Il permet également d'obtenir une finition patinée aux pigments poudres.
- Protège les revêtements & enduits 'béton ciré' des agents atmosphériques
- Idéal pour une utilisation esthétique cirée en sol ou sur les murs (hors douche etc ...), il améliore la résistance aux tâches des pièces à vivre & facilite l'entretien et le nettoyage
- Les produits sont des liquides blancs (incolores à l'utilisation) prêts à l'emploi en phase aqueuse

DOMAINES D'APPLICATION/SUPPORT

- Sols & murs intérieurs des locaux privatifs à faible passage (Chambres ...)

MISE EN OEUVRE

Fixateur -1

- Appliquer avec un gant décoratif ou un lisseur à vernis en s'assurant de la bonne pénétration du produit
- Si patine aux pigments: mélanger la quantité de pigments nécessaire dans le fixateur.

Bouche Pores -2

- Appliquer avec un gant décoratif ou un lisseur à vernis en s'assurant de la bonne pénétration du produit
- 2 ou 3 couches à 2 heures d'intervalle

Cire Protectrice au Carnauba -3

- Appliquer avec un gant décoratif ou un lisseur à vernis en s'assurant de ne pas surcharger.
- 2 ou 3 couches à 2 heures d'intervalle

SECHAGE FINAL

Le délai de remise en service est de 24h à 20°C

ENTRETIEN COURANT / RENOVATION

- Afin de préserver le produit et sa finition (vernis, cire etc...) il est conseillé de fixer des tampons en feutre sous les pieds des meubles, chaises etc ... même s'ils sont en plastique.
- Ne pas laisser stagner les taches d'eau colorée, de gras trop longtemps. Les essuyer le plus vite possible.
- Entretien la surface par adjonction d'un peu de Cire dans l'eau de rinçage des produits ménagers et par l'application régulière d'une couche de Cire au Carnauba pure.
- Pour le nettoyage des surfaces, utiliser des produits courants 'non agressifs'.
- Éviter absolument les produits à base d'ammoniaque ainsi que les produits anti-calcaires fortement dosés

RENDEMENT & CONDITIONNEMENT

- Fixateur : 140 gr / m² / couche, soit 7m² pour 1 litre & 35m² pour 5L (par application)
- Bouche Pores : 100 gr / m² / couche, soit 10 m² pour 1 litre & 50 m² pour 5 litres (par couche)
- Cire: 90gr / m² / couche, soit 12 m² pour 1 litre & 60 m² pour 5 litres (par couche)

PRODUITS ASSOCIES GAMME MERCADIER

- Enduit Béton Ciré
- Revêtement Béton Ciré
- Sol Coulé Béton Coloré